



吹出口面積
約3倍
※当社比
CDCP606WHと比較

同時に2つの節電機能

温度設定機能

お好みの
設定温度まで
(16℃~28℃)
自動運転

22℃



人感センサー機能

人の動きを
感知して
**自動
ON/OFF**

ワイドターボ大温風

**温度
3段階
切換**

弱:750W
強:1000W
ターボ:1150W (50Hz)
1200W (60Hz)

**チャイルド
ロック**

切タイマー機能

1~8時間
タイマー



操作部

消費電力 (50/60Hz)	熱源 (ヒーター)	電気代 (1時間あたりの目安)
1150W (50Hz)	セラミック	約35.7円
1200W (60Hz) (最大使用時)		約37.2円 (1kW/h=31円)で算出



(WH)



(GY)

安全装置

- 転倒OFFスイッチ
- サーマスタット
- 温度ヒューズ
- 電流ヒューズ
- チャイルドロック
- 連続使用8時間自動オフ

品名	ワイドスリムセラミックヒーター
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	弱: 750W / 強: 1000W / ターボ: 1150W (50Hz) 1200W (60Hz)
本体サイズ	約幅 520×奥行 97×高さ 256 (mm)
本体質量	約 2.9kg
コード長	約 1.6m
安全装置	転倒 OFF スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、 電流ヒューズ、チャイルドロック

※製品の仕様、外観は発売当時のものです。製品改良・改善のために仕様を変更している場合がございますので予めご了承ください。
※製品画像と実物は色合いが異なる場合があります。
※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。