

急激な温度変化を軽減
ヒートショック対策に最適

人感・温度
センサー搭載

到達
距離
約1.5倍※

※当社比
CDCM504WH
と比較

パワフル
大温風



同時に2つの節電機能

人感センサー機能



人の動きを感知して
自動ON/OFF

温度設定

26℃

16℃～30℃
自動運転

ヒートショック
対策に最適!

暖かい部屋から寒いトイレや
脱衣所に移動した時の
急激な温度変化を軽減



操作部

温度
3段階
切替

弱:600W
強:900W
ターボ:1200W

タッチ
センサー式

チャイルド
ロック

切タイマー機能



1～8時間
タイマー

安全装置

- 転倒OFFスイッチ
- サーモスタット
- 温度ヒューズ
- 電流ヒューズ
- チャイルドロック
- 連続使用8時間自動オフ



フィルター付き



便利な取っ手付き

消費電力 (50/60Hz)	熱源 (ヒーター)	電気代 (1時間あたりの目安)
1200W (最大使用時)	セラミック	約37.2円 (1kW/h=31円)で算出

品名	セラミックヒーター
品番	DCM1203(WH / GY)
電源	AC100V 50Hz / 60Hz
消費電力	弱:600W / 強:900W / ターボ:1200W
本体サイズ	約 幅270×奥行120×高さ346(mm)
本体質量	約2.2kg
コード長	約1.6m
安全装置	転倒OFFスイッチ、サーモスタット、 温度ヒューズ、電流ヒューズ

※製品の仕様、外観は発売当時のものです。製品改良・改善のために
仕様を変更している場合がございますので予めご了承ください。
※製品画像と実物は色合いが異なる場合があります。
※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。



WH



GY

